

**ООО "Нордтех", Цены 2017**

Цены указаны на складе в Москве  
 Действительный с 1 января 2017 года  
 Стоимость указана в ЕВРО



**Дренажные погружные насосы (<25 кВт)**

Модель	Номер продукта	Насос со встроенным стартером и 20 м кабеля с Europlug или со свободным концом		Дополнительные опции																		
				Плавный пуск 400V 50Hz		Переключатель фаз		Поплавковый выключатель 400V		Поплавковый выключатель 24V(max 600V)**		Полиуретановый диффузор		Экранированный кабель		Цинковые аноды		Крыльчатка из нержавеющей стали				
				без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС					
Mili 1-ph *	8125.230			736	868	-	-	-	-	74	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Micro 1-ph*	8121.211			668	788	-	-	-	-	74	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mini 1-ph *	8122.211			972	1147	-	-	-	-	74	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minex Lite, 1-ph	8101.172			1504	1775	-	-	-	-	104	123	-	-	-	-	-	-	-	-	182	215	182
Minex 1-ph	8101.160			1742	2056	-	-	-	-	104	123	-	-	-	-	-	-	-	-	182	215	182
Minex 3-ph	8101.172			1598	1886	-	-	50	59	104	123	-	198	234	-	-	232	274	182	215	182	215
Minette 1-ph	8102.172			2532	2988	-	-	-	-	104	123	-	-	-	-	-	-	-	-	182	215	182
Minette 3-ph	8102.172			2400	2832	-	-	50	59	104	123	-	196	231	-	-	228	269	180	212	180	212
Minor N	8103.181			3244	3828	-	-	50	59	104	123	-	196	231	-	-	139	208	245	316	373	да (1)
Minor H	8103.181			3244	3828	-	-	50	59	104	123	-	196	231	-	-	139	208	245	316	373	да (1)
Major N	8104.181			3794	4477	-	-	50	59	104	123	-	196	231	-	-	118	139	208	245	316	373
Major H	8104.181			3794	4477	-	-	50	59	104	123	-	196	231	-	-	118	139	208	245	316	373
Master N (YD+DOL)***	8105.182			6120	7222	246	-	102	120	108	127	204	241	164	194	388	458	334	394	394	394	да (1)
Master H (YD+DOL)***	8105.182			6120	7222	246	290	102	120	108	127	204	241	164	194	388	458	334	394	394	394	да (1)
Master SH (YD+DOL)***	8105.182			8968	8104	246	290	102	120	108	127	204	241	226	267	388	458	334	394	394	394	да (1)
Matador N (YD+DOL)***	8106.181			10386	12255	372	-	152	179	106	125	202	238	274	323	430	507	416	491	491	491	да (1)
Matador H (YD+DOL)***	8106.181			10386	12255	372	439	152	179	106	125	202	238	274	323	430	507	416	491	491	491	да (1)

\* длина кабеля 10 метров, для Mili, Micro, Mini, Solid 50Hz

\*\* регулятор уровня 600V доступен только для DOL соединения для насосов Minex-Matador, идля Master и Matador с плавным пуском

\*\*\* внешний стартер по запросу

(1) модели с нержавеющей импеллером, +5% к стоимости насоса

Высокотемпературные версии насосов (до 70C) +10% к стоимости насоса

**Дренажные погружные насосы (25-100 кВт)**

Модель	Номер продукта	Только насос		Насос с 20 м кабеля (1)		Дополнительные опции																
						Панель управления		Крыльчатка из нержавеющей (2)		Насос с экранированным кабелем		Подставка		Полиуретановый диффузор		Цинковые аноды						
						без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС			
Maxi H Lite (DOL)	8107.300	13 530	15 965	14 110	16 650	по запр.	-	-	по запр.	-	-	-	-	вкл.	-	-	-	-	358	422	358	422
Maxi H Lite (YD)	8107.300	13 530	15 965	14 056	16 586	по запр.	-	-	по запр.	-	-	-	-	вкл.	-	-	-	-	358	422	358	422
Maxi H (DOL)	8107.011	17 884	21 103	18 536	21 872	по запр.	-	-	по запр.	-	-	-	-	вкл.	-	-	-	-	360	425	360	425
Maxi H (YD)	8107.011	17 884	21 103	18 536	21 872	по запр.	по запр.	по запр.	по запр.	-	-	-	-	вкл.	-	-	-	-	360	425	360	425
Maxi SH (DOL)	8107.011	21 112	24 912	21 764	26 682	по запр.	-	-	по запр.	-	-	-	-	вкл.	-	-	-	-	360	425	360	425
Maxi L (DOL)	8107.300	19 836	23 406	20 488	24 176	по запр.	-	-	по запр.	-	-	-	-	вкл.	-	-	-	-	358	422	358	422
Maxi N (YD)	8107.011	17 884	21 103	19 044	22 472	по запр.	-	-	по запр.	-	-	-	-	вкл.	-	-	-	-	358	422	358	422
Maxi H (YD)	8107.011	17 884	21 103	19 044	22 472	по запр.	по запр.	по запр.	по запр.	-	-	-	-	вкл.	-	-	-	-	358	422	358	422
Maxi SH (YD)	8107.011	21 112	24 912	22 272	26 281	по запр.	-	-	по запр.	-	-	-	-	вкл.	-	-	-	-	358	422	358	422
Maxi L (YD)	8107.300	19 836	23 406	20 996	24 775	по запр.	-	-	по запр.	-	-	-	-	вкл.	-	-	-	-	358	422	358	422
Magnum N (DOL)	8108.010	28 440	33 559	29 380	34 668	по запр.	-	-	по запр.	-	-	-	-	вкл.	-	-	-	-	230	271	230	271
Magnum H (DOL)	8108.010	28 440	33 559	29 380	34 668	по запр.	-	-	по запр.	-	-	-	-	вкл.	-	-	-	-	230	271	230	271
Magnum L (DOL)	8108.010	28 440	33 559	29 380	34 668	по запр.	-	-	по запр.	-	-	-	-	вкл.	-	-	-	-	230	271	230	271
Magnum N (YD)	8108.010	28 440	33 559	29 744	35 098	по запр.	-	-	по запр.	-	-	-	-	вкл.	-	-	-	-	230	271	230	271
Magnum H (YD)	8108.010	28 440	33 559	29 744	35 098	по запр.	-	-	по запр.	-	-	-	-	вкл.	-	-	-	-	230	271	230	271
Magnum L (YD)	8108.010	28 440	33 559	29 744	35 098	по запр.	-	-	по запр.	-	-	-	-	вкл.	-	-	-	-	230	271	230	271
Mega N (DOL)	8124.400	36 856	43 490	38 794	45 777	по запр.	по запр.	по запр.	по запр.	472	557	748	883	-	-	-	-	-	650	767	650	767
Mega H (DOL)	8124.400	45 366	53 532	47 304	55 819	по запр.	по запр.	по запр.	по запр.	472	557	1814	2141	-	-	-	-	-	576	680	576	680
Mega H (DOL) SS(3)	8124.400	53 570	63 213	55 308	65 263	по запр.	вкл.	-	по запр.	472	557	1808	2133	-	-	-	-	-	576	680	576	680
Mega N (DOL) SS(4)	8124.400	57 722	68 112	59 460	70 163	по запр.	вкл.	-	по запр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mega H (DOL) SS(4)	8124.400	65 264	100 612	87 002	102 662	по запр.	вкл.	-	по запр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mega N (YD)	8124.400	36 856	43 490	38 736	45 708	по запр.	по запр.	-	по запр.	472	557	748	883	-	-	-	-	-	650	767	650	767
Mega H (YD)	8124.400	45 366	53 532	47 246	55 750	по запр.	по запр.	-	по запр.	472	557	1814	2141	-	-	-	-	-	576	680	576	680
Mega H (YD) SS(3)	8124.400	53 570	63 213	55 450	65 431	по запр.	вкл.	-	по запр.	472	557	1808	2133	-	-	-	-	-	576	680	576	680
Mega N (YD) SS(4)	8124.400	57 722	68 112	59 606	70 335	по запр.	вкл.	-	по запр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mega H (YD) SS(4)	8124.400	65 264	100 612	87 220	102 920	по запр.	вкл.	-	по запр.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Весь прайс указан для 400В-50Гц. Другие напряжения и типы кабеля могут отличаться от прайса

(1) Maxi H Lite = 20 м для YD (1x 7G6 + 2x1.5mm2), DOL (1x 4G10 + S(2x0.5)mm2)

Maxi = 20 м для YD (2x 4G10 + S(2x 0.5)mm2), DOL (1x 4G16 + S(2x0.5) mm2)

Magnum = 20 м для YD (2x 4G16 + S(2x 0.5)mm2) DOL (1x 4G25 + S(2x0.5) mm2)

Mega = 20 м для YD (2x 4G25 + S(2x 0.5)mm2) DOL (1x 3X50+2G35/2 + S(2x0.5) + 7x1.5 mm2)

(2) Рабочее колесо из нержавеющей стали по запросу

(3) Рабочее колесо из нержавеющей стали, концевик вала, фильтр и стандартное покрытие поверхности

(4) Гидравлическая часть из нержавеющей стали (только с нитрилом) и эпоксидное покрытие двигателя

Шламовые насосы		Насос без системы SMART и контактора, включая 20м кабеля		Насос со встроенным стартером и 20 м кабеля с Europlug или со свободным концом		Дополнительные опции											
						Переключатель фаз		Поплавковый выключатель 400V		Поплавковый выключатель 24V(max 600V*)		Цинковые аноды		Полиуретановый диффузор		Насос с экранированным кабелем	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Solid 1-ph *	8123.281			1 364	1 610	-	-	74	87	-	-	-	-				
Salvador 1-ph	8109.282			3 392	4 003	-	-	106	125	-	-	186	219	стандарт	стандарт		
Salvador 3-ph	8109.282			3 086	3 641	-	59	106	125	204	241	186	219	стандарт	стандарт	236	278
Senior	8110.281			4 990	5 888	50	59	106	125	202	238	390	460	стандарт	стандарт	214	253
Sandy N	8111.281			5 148	6 075	50	59	106	125	202	238	390	460	стандарт	стандарт		
Sandy H	8111.281			5 148	6 075	50	59	106	125	202	238	390	460	стандарт	стандарт		

\* длина кабеля 10 метров, для Milli, Micro, Mini, Solid 50Hz

Новые маленькие дренажные и шламовые насосы. Модель (D-дренажные, S-шламовые) *	Номер продукта	Насос с кабелем 10м и вилкой	
		без НДС	с НДС
Primo D4	5182210	500	590
Primo D8	5182230	702	828
Primo S4	5182220	602	710
Primo S8	5182240	804	949

\* 2 типа выходных патрубков для насосов на 50 Гц: под шланг - Нозе 2" и под резьбу - ISO G2"

Насосы INOX, из нержавеющей стали, дренажные и шламовые	Номер продукта	Только Насос		Насос со встроенным стартером и 20 м кабеля с Europlug или со свободным концом		Переключатель фаз		Цинковые аноды	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Minette Inox 3-ph	8115.390			4 148	4 895	52	61	по запр.	по запр.
Major Inox H	8116.390			6 646	7 842	52	61	по запр.	по запр.
Major Inox N	8116.390			6 646	7 842	52	61	по запр.	по запр.
Master Inox N	8117.390			9 894	11 675	52	61	по запр.	по запр.
Master Inox H	8117.390			10 470	12 355	52	61	по запр.	по запр.
Salvador Inox 3-ph	8118.390			5 612	6 622	52	61	по запр.	по запр.
Senior Inox	8119.390			7 998	9 438	52	61	по запр.	по запр.
Sandy Inox N	8120.390			8 260	9 747	52	61	по запр.	по запр.
Mega Inox N (DOL)	8124.390	73 220	86 400	74 958	88 450	-	-	650	767
Mega Inox H (DOL)	8124.390	95 382	112 551	97 120	114 602	-	-	576	680
Mega Inox N (YLD)	8124.390	73 220	86 400	75 102	88 620	-	-	650	767
Mega Inox H (YLD)	8124.390	95 382	112 551	97 262	114 769	-	-	576	680

Шламонасосы BRAVO <sup>(1)</sup>				Только насос		Насос включая 20 м кабеля <sup>(2)</sup>		Охлаждающий кожух		Цинковые аноды		Взрывозащитное исполнение	
				без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Bravo 200 - 5,7/4,7 kW * DOL	8146.020			-	-	5 040	5 947	-	-	по запр.	по запр.	512	604
Bravo 300 - 7,1/5,9 kW * DOL	8147.020			-	-	5 446	6 426	-	-	по запр.	по запр.	554	654
Bravo 400 - 16/13,5 kW * DOL	8148.020			13 180	15 552	13 606	16 055	438	517	по запр.	по запр.	1 100	1 298
Bravo 400 - 16/13,5 kW * Y/D	8148.020			13 180	15 552	13 588	16 034	438	517	по запр.	по запр.	1 100	1 298
Bravo 500 - 21/18 kW * DOL	8149.020			15 626	18 439	16 052	18 941	906	1 069	по запр.	по запр.	1 100	1 298
Bravo 500 - 21/18 kW * Y/D	8149.020			15 626	18 439	16 034	18 920	906	1 069	по запр.	по запр.	1 100	1 298
Bravo 600 - 25/22 kW * DOL	8150.020			16 344	19 286	16 770	19 789	906	1 069	по запр.	по запр.	1 152	1 359
Bravo 600 - 25/22 kW * Y/D	8150.020			16 344	19 286	16 752	19 767	906	1 069	по запр.	по запр.	1 152	1 359
Bravo 700 - 40/37 kW * DOL	8151.020			24 342	28 724	24 994	29 493	1 118	1 319	по запр.	по запр.	1 706	2 013
Bravo 700 - 40/37 kW * Y/D	8151.020			24 342	28 724	24 870	29 347	1 118	1 319	по запр.	по запр.	1 706	2 013
Bravo 800 - 49/45 kW * DOL	8152.020			26 546	31 324	27 198	32 094	1 118	1 319	по запр.	по запр.	1 872	2 209
Bravo 800 - 49/45 kW * Y/D	8152.020			26 546	31 324	27 706	32 693	1 118	1 319	по запр.	по запр.	1 872	2 209
Bravo 900 - 75/70 kW * DOL	8153.020			32 442	38 282	33 690	39 754	1 660	1 959	по запр.	по запр.	2 278	2 688
Bravo 900 - 75/70 kW * Y/D	8153.020			32 442	38 282	33 744	39 818	1 660	1 959	по запр.	по запр.	2 278	2 688

\* - звездочкой отмечены стандартные модели, модели с другими двигателями доступны по запросу

Взрывозащитная версия должна быть в комплекте с охлаждающим кожухом

Весь прайс указан для 400В-50Гц. Другие напряжения и типы кабеля могут отличаться от прайса

(1) Bravo 200-300 = стандартно гладкий (Hose) патрубок. Bravo 400-900 - стандартно соединение Victaulic. БРС, фланцевые соединения - в прайс-листе на аксессуары

(2) Bravo 200-300 = 20 м для DOL (1x4G2,5 + 2x1,5 mm<sup>2</sup>). Кабель для Y/D по запросу.

Bravo 400-600 = 20 м для Y/D (1x7G4 + 2x1,5 mm<sup>2</sup>), DOL ( 1 x 4G6 + 2x1,5 mm2)

Bravo 700 = 20 м для Y/D (1x7G6 + S (2x0,5) mm<sup>2</sup>), DOL ( 1 x 4G16 + S(2x0,5) mm2)

Bravo 800 = 20 м для Y/D (2x4G10 + S (2x0,5) mm<sup>2</sup>), DOL ( 1 x 4G16 + S(2x0,5) mm2)

Bravo 900 = 20 м для Y/D (2x4G16 + S (2x0,5) mm<sup>2</sup>), DOL ( 1 x 4G35 + S(2x0,5) mm2)

ООО «Нордтех» официальный представитель в России компании GRINDEX AB (Швеция). ИНН 7728758681, КПП 772801001, ОГРН 50107746037570. Адрес: 117463, Москва, Новооясеневский пр-т, д. 32, корп.1, офис 1.

Телефон: +7(495) 989-44-38, mail@nordteh.com, www.nordteh.com