

Etabloc SYT



DN	25–80
Q [м³/ч]	до 337
H [м]	до 99
p [бар]	до 16
T [°C]	до +350

Описание: Одноступенчатый насос со спиральным корпусом, горизонтальной/вертикальной установки, процессной конструкции, одноступенчатый, производительность по EN 733, спиральный корпус с радиальным разъемом, сменными щелевыми кольцами корпуса, прилитыми лапами насоса, закрытое радиальное колесо с пространственно-изогнутыми лопатками, одинарные торцовые уплотнения по EN 12756, смазываемый перекачиваемой средой графитовый подшипник скольжения, смазываемый консистентной смазкой радиальный шарикоподшипник в корпусе двигателя.

Область применения: В установках для теплопередачи (DIN 4754, VDI 3033) или для циркуляции горячей воды.



PumpDrive, KSB SuPremE

<http://shop.ksb.com/catalog/k0/ru/product/ES000791>

Etaline SYT



DN	32–100
Q [м³/ч]	до 316
H [м]	до 101
p [бар]	до 16
T [°C]	до +350

Описание: Одноступенчатый насос со спиральным корпусом в исполнении «в линию», со стандартным двигателем, валы насоса и двигателя жестко соединены.

Область применения: В установках для теплопередачи (DIN 4754, VDI 3033) или для циркуляции горячей воды.



PumpDrive, KSB SuPremE

<http://shop.ksb.com/catalog/k0/ru/product/ES000789>

Etachrom B



DN	25–80
Q [м³/ч]	до 250
H [м]	до 105
p [бар]	до 12
T [°C]	до +110

Описание: Горизонтальный одноступенчатый насос с кольцевым корпусом, номинальная производительность и основные размеры соответствуют стандарту EN 733, со сменными щелевыми кольцами корпуса. Исполнение по ATEX.

Область применения: Для дождевания, орошения, водоотвода, водоснабжения, установок для отопления, кондиционирования воздуха и пожаротушения, перекачивания конденсата, техники плавательных бассейнов, для перекачивания горячей и холодной воды, воды для тушения пожаров, масел, питьевой воды, детергентов и воды для хозяйственных нужд.



PumpMeter, PumpDrive, KSB SuPremE

<http://shop.ksb.com/catalog/k0/ru/product/ES000066>

Etachrom L



DN	25–80
Q [м³/ч]	до 250
H [м]	до 105
p [бар]	до 12
T [°C]	–30 до +110

Описание: Горизонтальный одноступенчатый насос с кольцевым корпусом, номинальная производительность и основные размеры соответствуют стандарту EN 733, со сменными щелевыми кольцами корпуса. Исполнение по ATEX.

Область применения: Для водоснабжения, дождевания, поливки, водоотвода, установок для отопления, кондиционирования воздуха и пожаротушения, перекачивания питьевой воды, воды для хозяйственных нужд, горячей и холодной воды, воды плавательных бассейнов, воды для тушения пожаров, масел и детергентов.



PumpMeter, PumpDrive, KSB SuPremE

<http://shop.ksb.com/catalog/k0/ru/product/ES000065>